

Modul alimentare rapida masini electrice

Statie de incarcare rapida pentru masini electrice.

Ofertele vor include:

- Consultanță pentru implementarea sistemului,
- Asistentă la conexiunile electrice
- Transportul materialelor și echipamentelor pe șantier
- Testare în funcționare
- Training personal pentru utilizarea sistemului

Detalii Statie

- Compatibilitate cu orice mașină electrică de pe piață
 - 50 kW DC cablu CCS (fast charge)
 - 50 kW DC cablu CHAdeMO (fast charge)
 - 43 kW AC cablu Type 2 sau priză 22 kW AC Type 2 (normal charge)
- Autorizare cu card RFID sau aplicație smartphone
- Conectivitate internet
- Monitorizare și asistentă de la distanță
- Actualizări de software de la distanță
- Structură robustă din oțel inoxidabil
- Display cu touchscreen
- Ușor de instalat și de folosit
- Certificare IEC 61000-6-3 pentru utilizare în spații publice



Specificatii generale

Mediu

exterior

Temperatura de operare	-35 °C to +55 °C
Conformitate si siguranta	CE, RMC, EAC.
Certificare	IEC 61000-6-2 Industrial
Conectare retea	3P + N ♦ PE
Tensiunea de alimentare	400 V _{AC} +/-10% (50 Hz or 60 Hz)
Curent maxim de intrare si putere	C, CJ: 80 A, 55 kVA CT, CJT: 112 A, 77 kVA CJG, CG: 143 A, 98 kVA
Factor de putere (incarcare maxima)	Power limiting options available >0.96
Eficienta	Min 94% la putere nominala
Retea	GSM / 3G modem, 10/100 Base-T Ethernet
Protectie	IP54
Dimensiuni (D x W x H)	Max 780 mm x 565 mm x 1900 mm
Masa	Max 360 kg

