

# BUSVOX

( cod: PD 289.00 )

## ECHIPAMENT DE COMUNICARE A INFORMATIEI IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN

### Destinație

BUSVOX, echipamentul de adresare către pasageri din mijlocul de transport în comun, este destinat realizării unei ambiante sonore plăcute și utile în interiorul autovehicolului.

BUSVOX combină redarea unui program audio de la o sursă externă (radioreceptor, microfon) cu anunțarea denumirii stațiilor de pe traseu și cu alte mesaje, în prealabil stocate în memoria electronică.

### Regimuri de lucru

Anunțurile, prioritățile acestora și regimurile de lucru în care se dau aceste anunțuri sunt:

#### ◆ Anunțul A1:

1. conținut: orice informație care se dorește a fi transmisă de la microfonul exterior;
2. prioritate: "0" (zero);
3. regim: la comanda conducătorului de vehicul prin apăsarea tastei "MICR", sau prin apăsarea butonului de la microfonul de palmă.

#### ◆ Anunțul A2:

1. conținut: "Atenție se închid ușile";
2. prioritate: "1";
3. regim: prin apăsarea tastei "Avertizare uși".

#### ◆ Anunțul A3:

1. conținut: "Urmează stația...(denumirea stației care urmează plus alte anunțuri);
2. prioritate: "2";
3. regim: prin apăsarea tastei "Stație".

Echipamentul poate funcționa în regim AUTOMAT și MANUAL, selecția făcându-se prin apăsarea tastei "MOD".

### Garanție

S.C. AEROSTAR S.A. garantează buna funcționare a produsului 12 luni de la livrare.



### CARACTERISTICI TEHNICE

Putere de ieșire	20W/16Ω sau 2x10W/6Ω
Sensibilitate pe intrare de radio	100 mV
Sensibilitate de intrare de microfon	10 mV
Distorsiuni	<5% la P max
Alimentare	28 V + 20%; -30%
Impedanța de intrare pentru intrarea de microfon	≥ 300 Ω
Impedanța de intrare pentru intrarea de radio	≥ 100 Ω
Compatibilitate cu afișor interior și exterior cu interfața serială RS 232	
Produsul respectă	standardul CEI 572
Capacitate de memorare	4 MB

