

# METROVOX

## Instalatie de redare automata a anunturilor in trenurile de metrou ( cod: 2C 007 )

### Destinatie

Instalatia de redare automata a anunturilor, tip METROVOX realizeaza darea anunturilor catre calatorii din trenurile de metrou prin intermediul instalatiei de sonorizare existente.

### Regimuri de lucru

Anunturile, prioritatile acestora si regimul de lucru in care se dau anunturi sunt:

Anuntul A1:

1. Continut: "Atentie se inchid usile", precedat de un semnal acustic de avertizare;
2. Prioritate: "0" ( zero );
3. Regim: la comanda mecanicului de tren, atat in regim de lucru manual cat si in regim de lucru automat.

Anuntul A2:

1. Continut: - statia care urmeaza  
- peronul statiei anuntate
2. Prioritate: "1"
3. Regim: manual si automat

Anuntul A3:

1. Continut: traseul pe care il urmeaza metroul
2. Prioritate: "2"
3. Regim: manual si automat

Anuntul A4:

1. Continut: ora exacta
2. Prioritate: "3"
3. Regim: manual si automat

Anuntul A4 este dat numai in cazul in care a fost programata ora ( initializat ceasul ).

### Garantie

S.C. AEROSTAR S.A. garanteaza buna functionare a produsului 12 luni de la livrare.



### Caracteristici tehnice

- Factorul de distorsiuni – masurat pentru un semnal de test sinusoidal cu frecventa de 1kHz, sintetizat dupa acelasi algoritm cu sinteza vocii este:  $d < 10\%$
- Banda de frecventa de 3dB este de 0,3-4 kHz
- Consum energetic – produsul consuma de la rețeaua de alimentare de 24Vcc a trenului de metrou max. 2,5A
- Tensiuni de alimentare limita
  - min. 70% din tensiunea de alimentare de 24 Vcc (valoare nominala )
  - max. 125% din tensiunea de alimentare de 24 Vcc (valoare nominala )
- Dimensiuni de gabarit
  - blocul 'METROVOX': 239x235x74 (mm)
  - rama: 215x220x75 (mm)
- Masa produsului:
  - blocul 'METROVOX': max 2,5 kg.
  - rama: max. 0,5 kg.

